



Газотехнологическая установка

(SF6)

ГТУ-4-7,2-63-3

Оборудование предназначено для работы с элегазом (SF6)

Газотехнологическая установка ГТУ позволяет проводить все необходимые работы с элегазом в устройствах с элегазовой изоляцией: откачивание элегаза из объема высоковольтного оборудования, заполнение элегазом до номинального значения, откачивание воздуха.

Основные характеристики:

- Автоматическое управление
- Давление на входе до 15 бар
- Вакуум <1 мбар
- Рабочее напряжение: 380 В / 50 Гц
- Размеры 2400x1320x1840 мм
- Вес 1650 кг



Стандартное оборудование:

- Безмасляный компрессор для элегаза, **4 м³/час** 50 бар
- Безмасляный всасывающий насос **7,2 м³/час**
- Вакуумный насос для воздуха **63 м³/час**
- Установлены 8 баллонов для хранения элегаза
- Фильтр
- Армированный шланг DN8 для подключения к баллонам (5 м)
- Соединение на входе DN20

Опциональное оборудование:

- Резиновый шланг DN20
- Армированный шланг DN20
- Клапаны для подключения к оборудованию производства РФ (по запросу)

Примечание:

Другие исполнения доступны по запросу. Внешний вид может отличаться.
Возможно исполнение установки с емкостями под SF6.